

Stopfbuchspackung Type 2001

Beschreibung:

Diagonal geflochten aus hochwertigem, kontinuierlichem Grafit-Filamentgarn mit einer Reinheit von mindestens 99 %, mit Korrosionshemmer und reinem Grafitpulver behandelt.

Eigenschaften:

Hochleistungspackung für Pumpen und Ventile, speziell geeignet für Dampfventile bei hohen Temperaturen und ähnlich schwierige Einsatzfälle. Sehr niedriger Reibungskoeffizient, ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit.

Anwendungsgebiete:

Diese äusserst universell einsetzbare Packung kann in Pumpen und Ventilen in Verbindung mit hohen Temperaturen und Drücken in vielen verschiedenen Industrien, wie z.B. Kraftwerken, Raffinerien, Stahlwerken, Chemiewerken u.v.a. verwendet werden.

Anwendungsmedien:

Die **Type 2001** empfiehlt sich für schwierige Einsätze in Verbindung mit Dampf oder aggressiven Medien bei sehr tiefen oder hohen Temperaturen, aber auch für Wasser, Öle, Kondensat, Lösungsmittel, Farben und Lacke, mit der Ausnahme von stark oxydierenden Medien.

Nicht geeignet für:

Stark oxydierende Medien.

Vorteile:

Da die TEADIT Type 2001 ein sehr breites Spektrum von Anwendungen abdeckt, kann sie wesentlich zur Reduzierung der Packungsvielfalt innerhalb eines Betriebes beitragen. Durch das niedrige Gewicht der Packung ergeben sich mehr Meter pro Kilogramm. Dies muss bei Preisvergleichen mit anderen Packungen berücksichtigt werden. Sehr geringer Volumensverlust bei hohen Temperaturen.



Temperatur:

(°C)	- temp	+ temp	Dampf:
	240	450	650

Druck:

(bar)	rotierend:	osz:	statisch:
	30	100	300

pH: 0-14 v: (m/s) 20